

## EKORPz Rura przepustowa wielowarstwowa na złączkę

Rury przepustowe wielowarstwowe na złączkę są odmianą rur przepustowych jednowarstwowych na złączkę (ERPz). Produkowane są w technologii trójwarstwowej z wewnętrzną i zewnętrzną ścianką w kolorze oraz litym, czarnym rdzeniem. Zastosowanie tej technologii ułatwia optyczne rozróżnienie trasy kablowej. Dedykowane są do układania w wykopach otwartych lub przy wykorzystaniu przepychów.

Rury przepustowe wielowarstwowe na złączkę charakteryzuje przede wszystkim niższa cena wyrobu oraz ich ekologiczność, dzięki zastosowaniu materiału z recyklingu. Jednocześnie rury wielowarstwowe spełniają najbardziej wymagające kryteria wynikające z norm.



| Średnica [mm] | Długość [m] | Symbol        | Kolor     | Ilość w opakowaniu mb   szt. |    | Klasa wytrzymałości |
|---------------|-------------|---------------|-----------|------------------------------|----|---------------------|
| 75x3,0        | 6           | EKORPz75x3,0  | niebieski | 438                          | 73 | 250N                |
| 75x4,5        | 6           | EKORPz75x4,5  | niebieski | 438                          | 73 | 750N                |
| 110x4,0       | 6           | EKORPz110x4,0 | niebieski | 288                          | 48 | 250N                |
| 110x5,5       | 6           | EKORPz110x5,5 | niebieski | 288                          | 48 | 450N                |
| 110x6,3       | 6           | EKORPz110x6,3 | niebieski | 288                          | 48 | 750N                |
| 125x7,1       | 6           | EKORPz125x7,1 | czerwony  | 258                          | 43 | 750N                |
| 160x5,0       | 6           | EKORPz160x5,0 | czerwony  | 198                          | 33 | 250N                |
| 160x8,0       | 6           | EKORPz160x8,0 | czerwony  | 198                          | 33 | 750N                |
| 160x9,1       | 6           | EKORPz160x9,1 | czerwony  | 198                          | 33 | 750N                |

- Rura gładkościenna przepustowa wielowarstwowa HDPE na złączkę
- Przystosowana do wykonywania przepychów lub do układania w wykopie otwartym
- Możliwość wykonanie rury w innych długościach do 12m

Rury układane w wykopie otwartym mogą być łączone za pomocą złączek ZR  
 Inne kolory dostępne na zamówienie po konsultacji z producentem.  
 Produkowane zgodnie z normą: PN-EN 50626-1:2023