

## ERP Rura przepustowa

Rury przepustowe jednowarstwowe (RHDPEp) to rury przeznaczone do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych w tym do stosowania przy przeciskach i przewiertach. Są to rury gładkościenne o litej ścianie gwarantującej maksymalną wytrzymałość na ściskanie. Przeznaczone do łączenia metodą zgrzewania lub za pomocą specjalnych złączek ZRG.



| Średnica [mm] | Długość [m] | Symbol      | Kolor  | Ilość w opakowaniu<br>mb   szt. |    | Klasa<br>wytrzymałości |
|---------------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|----|------------------------|
| 75x3,0        | 6           | ERP75x3,0   | czarny | 438                             | 73 | 250N                   |
| 75x4,3        | 6           | ERP75x4,3   | czarny | 438                             | 73 | 750N                   |
| 75x4,5        | 6           | ERP75x4,5   | czarny | 438                             | 73 | 750N                   |
| 110x3,7       | 6           | ERP110x3,7  | czarny | 288                             | 48 | 250N                   |
| 110x4,0       | 6           | ERP110x4,0  | czarny | 288                             | 48 | 250N                   |
| 110x5,0       | 6           | ERP110x5,0  | czarny | 288                             | 48 | 450N                   |
| 110x5,5       | 6           | ERP110x5,5  | czarny | 288                             | 48 | 600N                   |
| 110x5,5       | 6           | ERP110x5,5  | czarny | 288                             | 48 | 750N                   |
| 110x6,3       | 6           | ERP110x6,3  | czarny | 288                             | 48 | 750N                   |
| 125x7,1       | 6           | ERP125x7,1  | czarny | 258                             | 43 | 750N                   |
| 125x11,4      | 6           | ERP125x11,4 | czarny | 258                             | 43 | 1250N                  |
| 140x8,0       | 6           | ERP140x8,0  | czarny | 198                             | 33 | 750N                   |
| 140x12,4      | 6           | ERP140x12,4 | czarny | 198                             | 33 | 1250N                  |
| 140x12,7      | 6           | ERP140x12,7 | czarny | 198                             | 33 | 1250N                  |
| 160x5,0       | 6           | ERP160x5,0  | czarny | 198                             | 33 | 250N                   |
| 160x8,0       | 6           | ERP160x8,0  | czarny | 198                             | 33 | 750N                   |
| 160x9,1       | 6           | ERP160x9,1  | czarny | 198                             | 33 | 750N                   |
| 160x14,6      | 6           | ERP160x14,6 | czarny | 198                             | 33 | 1250N                  |
| 200x11,4      | 6           | ERP200x11,4 | czarny | 84                              | 14 | 1250N                  |
| 200x18,2      | 6           | ERP200x18,2 | czarny | 84                              | 14 | 1250N                  |
| 225x12,8      | 6           | ERP225x12,8 | czarny | 84                              | 14 | 1250N                  |
| 225x20,5      | 6           | ERP225x20,5 | czarny | 84                              | 14 | 1250N                  |
| 250x14,2      | 6           | ERP250x14,2 | czarny | 60                              | 10 | 1250N                  |
| 250x22,7      | 6           | ERP250x22,7 | czarny | 60                              | 10 | 1250N                  |

- Rura gładkościenna przepustowa jednowarstwowa wykonana z HDPE
- Przystosowana do przecisków i przewiertów
- Przeznaczona do zgrzewania doczołowego
- Możliwość wykonanie rury w innych długościach do 12m

Rury układane w wykopie otwartym mogą być łączone za pomocą złączek ZRG  
 Inne kolory dostępne na zamówienie po konsultacji z producentem.  
 Produkowane zgodnie z normą: PN-EN 50626-1:2023